

Πληροφορίες προϊόντος

38 35 200 T

Μυτοτσιμπίδο μηχανικού

- Υψηλή αντοχή σε κάμψη των μυτών του μυτοτσιμπίδου
- Εσωτερικές επιφάνειες με διαγώνιες γραμμώσεις
- Τιμπίδα με δακτύλιο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση



προγράμματος	
Κωδικός	38 35 200 T
EAN	4003773083771
Τσιμπίδα	επιχρωμιωμένη
Κεφαλή	επιχρωμιωμένη
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων, με ενσωματωμένο δακτύλιο στερέωσης για τη
Βάρος	210 g
Διαστάσεις	200 x 54 x 20 mm
Πρότυπο	DIN ISO 5745
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται
Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Πάχος σιαγόνας (άρθρωση) (T1)	9,5 mm
Πλάτος άκρων (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Μήκος σιαγόνας (L3)	73,0 mm
Πλάτος κεφαλής (W3)	17,5 mm
Σύστημα προστασίας από πτώση	ναί

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται

