

## Tuotetiedot

# 48 31 J2

## Tarkkuuslukkorengaspihdit

Sisärenkaisiin rei'issä

Venymissuojalla

- Erittäin kestävä jatkuvassa käytössä: jopa 10-kertaa pitempi käyttöikä kierrettyihin kärkiin verrattuna
- Asennetuilla kärjillä, varma työskentely
- Laajat kontaktipinnat ja kärkien asento estävät rengasta ponnahtamasta, mikä tekee työstä helppoa ja varmaa
- Ruuvattu nivel: tarkka, välyksetön pihdin toiminto
- Liukumisen estävä muovipinnoite kahvoilla
- Venymissuojalla (säädetävällä vasteella)
- Säädettyä kuusiokoloruuvilla
- Ihanteellinen sarjavalmistukseen, koska renkaiden liiallinen venymä estetään tehokkaasti



Yleistä	
Tuotenro	48 31 J2
EAN	4003773073871
Pihdit	fosfatoitu harmaaksi
Kahvat	päällystetty liukumattomalla muovilla
Paino	175 g
Mitat	180 x 46 x 13 mm
Standardi	DIN 5256 C
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia