

Informacje o produkcie

48 31 J3

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadycznych

Do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach

Z wkrętem ustalającym zabezpieczającym przed nadmiernym rozwarciem szczypiec

- Przystosowane do ciągłej pracy przy dużych obciążeniach: nawet 10-krotnie dłuższa żywotność niż w przypadku narzędzi z toczonymi końcówkami
- Łatwiejsza praca dzięki wciskanym końcówkom
- Duża powierzchnia styku na końcówkach zapobiega odkształcaniu się pierścieni i pozwala na łatwy montaż
- Złącze skręcane zapewnia precyzyjny ruch szczypiec bez luzu
- Rękojeści z nasadkami z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
- Z wkrętem ustalającym zabezpieczającym przed nadmiernym rozwarciem szczypiec (za pośrednictwem ogranicznika)
- Regulacja za pośrednictwem śruby z gniazdem sześciokątnym
- Sprawdzają się doskonale przy montażu seryjnym, zapobiegając skutecznie zniekształceniu pierścieni



Ogólna	
Nr art.	48 31 J3
EAN	4003773073888
Szczypce	fosforanowana, szara
rękojeści	Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Waga	266 g
Wymiary	225 x 50 x 14 mm
Norma	DIN 5256 C
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy

