

Produktinformation

49 11 A2

Precisionslåsringstång

För ytterringar på axlar

- Mycket belastbar vid kontinuerlig användning: upp till 10-dubbel livslängd i jämförelse med vridna spetsar
- Med isatta spetsar för säkert arbete
- Med översträckningsskydd
- Stora stödytor på spetsarna: ingen torsion på ringarna, enkel montering
- Skruvad led: för precis gång utan spel
- I leden liggande öppningsfjäder, skyddad och oförlorbar
- Halkfritt plastöverdrag på handtagen
- Smalt tånghuvud för optimal tillgänglighet till arbetsstycket



Ø MM

Allmänhet	
Artikelnummer	49 11 A2
EAN	4003773048732
Tänger	grå, försedd med korrosionsskydd
Handtag	med ett halkfritt plastöverdrag som ger ett säkert grepp
Vikt	170 g
Mått	180 x 40 x 13 mm
Norm	DIN 5254 A
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Kapacitet för axeldiameter	Ø 19 - 60 mm
Kapacitet för borrhålsdiameter	Ø
Spetsar (diameter)	1,8 mm

Tekniska ändringar och fel förbehålls

