

Informacje o produkcie

49 31 A3

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych

Do montażu pierścieni zewnętrznych na wałach

Z wkrętem ustalającym zabezpieczającym przed nadmiernym rozwarciem szczypiec



0 MM

- Przystosowane do ciągłej pracy przy dużych obciążeniach: nawet 10-krotnie dłuższa żywotność niż w przypadku narzędzi z toczonymi końcówkami
- Łatwiejsza praca dzięki wciskany końcówkom
- Duża powierzchnia styku na końcówkach zapobiega odkształcaniu się pierścieni i pozwala na łatwy montaż
- Złącze śrubowe zapewnia precyzyjny ruch szczypiec bez luzu
- Sprężyna rozwierająca umiejscowiona wewnątrz złącza, dzięki czemu jest zabezpieczona przed zabrudzeniem oraz przypadkowym wypadaniem
- Rękojeści z nasadkami z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
- Z wkrętem ustalającym zabezpieczającym przed nadmiernym rozwarciem szczypiec (za pośrednictwem ogranicznika)
- Regulacja za pośrednictwem śruby z gniazdem sześciokątnym
- Sprawdzają się doskonale przy montażu seryjnym, zapobiegając skutecznie zniekształceniu pierścieni

Ogólna	
Nr artykułu	49 31 A3
EAN	4003773073918
Szczypce	fosforanowana, szara
Rękojeści	pokryte antypoślizgowym tworzywem sztucznym
Waga	270 g
Wymiary	225 x 49 x 14 mm
Norma	DIN 5254 A
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy

