

## Πληροφορίες προϊόντος

# 61 02 200

### Εμπροσθοκόφτης πείρων

Μετάδοση υψηλής ροπής με υπομόχλιο

- Δυνατό, σταθερό, άνετο
- Αποτελεσματικότερος χειρισμός, μεγαλύτερες επιδόσεις και μικρότερη απαιτούμενη προσπάθεια συγκριτικά με τους κλασσικούς κόφτες
- Με κοπτικές ακμές για μαλακό και σκληρό σύρμα καθώς και ατσαλόσυρμα
- Εντυπωσιακά υψηλή δυνατότητα κοπής χάρη στην μελετημένη μετάδοση της ασκούμενης δύναμης
- Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηφίσουχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 64 HRC
- Με λεπτές επενδύσεις λαβής περισσότερων στοιχείων χωρίς κολάρο για καλύτερο χειρισμό και ευκολότερη μεταφορά.
- Με μεγάλες επιφάνειες έδρασης στις επενδύσεις της λαβής για καλύτερη κατανομή της πίεσης και πιο άνετη εργασία



#### προγράμματος

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Article No.              | 61 02 200          |
| EAN                      | 4003773067047      |
| pliers                   | black atramentized |
| head                     | polished           |
| handles                  | πλαστική επένδυση  |
| Βάρος                    | 435 g              |
| Διαστάσεις               | 200 x 45 x 15 mm   |
| Πρότυπο                  | DIN ISO 5743       |
| REACH συμμορφούμενη      | δεν περιέχει SVHC  |
| Συμμορφώνεται με το ROHS | Δεν εφαρμόζεται    |

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

|   |          |
|---|----------|
| Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) | Ø 4,0 mm |
| Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος)    | Ø 3,5 mm |
| Τιμές κοπής ατσαλοσύρματος (διάμετρος)      | Ø 3,0 mm |

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται

