

Tuotetiedot

70 06 180 T

Sivuleikkuri



- Kapea pään muoto mahdollistaa työskentelyn vaikeapääsyisissäkin paikoissa
- Tarpeellinen sivuleikkuri monipuoliseen käyttöön
- Korkealuokkainen materiaali ja tarkkuustyöstö takaavat pitkän käyttöiän
- Pehmeän ja kovan langan tarkkuusterät
- Ohuiden kuparilankojen puhdas leikkaus, myös terän kärjillä
- Terät lisäinduktiokarkaistu, terän kovuus n. 61 HRC
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen

⚡ 1000V 

Yleistä	
Tuotenro	70 06 180 T
EAN	4003773081470
Pihdit	kromattu
Kärjet	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponenttihylsyillä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnityksillä
Paino	270 g
Mitat	180 x 57 x 29 mm
Standardi	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,0 mm
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,5 mm
Putoamissuoja	kyllä
VDE-tarkistettu	kyllä

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia

