

Informazioni sul prodotto

70 06 180 T

Tronchese laterale per meccanica

- Con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso
- L'indispensabile tronchese laterale per un uso versatile
- Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata
- Taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza
- Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Pinza con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta



⚡ 1000V



Generico	
Art. No.	70 06 180 T
EAN	4003773081470
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
manici	isolante con manici rivestiti in materiali multicomponenti, collaudati VDE; con anello di fissaggio per una protezione anticaduta
Peso	270 g
Dimensioni	180 x 57 x 29 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,0 mm
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 2,5 mm
Protezione anticaduta	sì
collaudato VDE	sì

Salvo errori e modifiche tecniche

