

Информация о продукте

71 72 610

Болторез



- Режущая способность до 48 HRC
- Прочные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- Наваренный ограничитель с удобным демпфером
- Легкий доступ к деталям благодаря очень плоской зоне головки с шарниром
- Эргономичная форма ручек снимжает уставание при работе
- Прочные ручки с двухцветными многокомпонентными чехлами очень удобно лежат в ладони
- Точная 12-ступенчатая регулировка и установка с помощью винта-эксцентрика
- Высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- Ножевая головка, сменная, привинчиваемая



назначения	
Артикул	71 72 610
EAN	4003773066767
головка	фосфатированные
ручки	с многокомпонентными рукоятками
Масса	2 550 g
Размеры	610 x 122 x 34 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
HRC 19	Ø 9 mm
HRC 40	Ø 8 mm
HRC 48	Ø 7 mm
Длина резака в мм	34 mm
Толщина головки	33 mm

Технические изменения и ошибки за исключением



