

Termékinformációk

73 06 160 T

KNIPEX X-Cut®

Kompakt oldalcsípőfogó



⚡ 1000 V 

- A legfinomabb huzalokat éppúgy elvágja, mint a többeres kábeleket és a kemény zongorahuzalt
- Erős, könnyű és univerzális
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfelfejtés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Áttűzött csukló: maximális stabilitás csekély súly mellett
- Duplán csapágyazott csuklós tengely kemény, tartós igénybevételhez
- Nagy nyílásszélesség vastagabb kábelekhöz
- Precíz vágás finom CU-huzaloknál is
- Kompakt, súlytakarékos kivitel
- Univerzálisan használható szereléshez, karbantartáshoz és gyártáshoz
- 40%-os erőmegetakarítás az azonos hosszúságú szabvány oldalcsípőfogókhoz képest
- Fogó integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez

Altalános

| | |
|--------------------|---|
| Article No. | 73 06 160 T |
| EAN | 4003773081487 |
| pliers | krómozott |
| head | krómozott |
| handles | többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a l |
| Súly | 185 g |
| Méretek | 160 x 56 x 27 mm |
| Szabvány | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH kompatibilis | nem tartalmaz SVHC -t |
| RoHS kompatibilis | nem alkalmazható |

Műszaki jellemzők

| | |
|---|-----------|
| Középkemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 3,8 mm |
| Lágy huzal vágási méret (átmérő) | Ø 2,7 mm |
| Zongorahúr vágási méret (átmérő) | Ø 2,2 mm |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél | Ø 12,0 mm |
| Leesés elleni biztosító | igen |
| VDE-engedéllyel | igen |

Műszaki változtatások és hibák fenntartva

