

## Tuotetiedot

# 74 02 250 T

## Voimasivuleikkuri

- Kovaan ja jatkuvaan käyttöön
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisen leikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- Tarkkuusleikkausterät myös induktiokarkaistu (kovuus n. 64 HRC), kaikille lankatyypeille, myös pianolanka
- Pihdit kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen



Yleistä	
Tuotenro	74 02 250 T
EAN	4003773080091
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Kärjet	kiillotettu
Kahvat	monikomponentti kahvakuorilla, integroidulla kiinnityssilmukalla putoamissuojan asennukseen
Paino	460 g
Mitat	250 x 56 x 25 mm
Standardi	DIN ISO 5749
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø
Puolikovon langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 4,6 mm
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,5 mm
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,0 mm
Putoamissuoja	kyllä

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia

