

Tuotetiedot

74 06 160

Voimasivuleikkuri

- Kovaan ja jatkuvaan käyttöön
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisen leikkauksen ja välityssuhteen ansiosta
- Tarkkuusterät lisäinduktiokarkaistut, (terien kovuus n. 64 HRC) kaikille lankatyypeille, myös pianolangalle



Yleistä	
Tuotenro	74 06 160
EAN	4003773040705
Pihdit	kromattu
Kärjet	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Paino	215 g
Mitat	160 x 57 x 19 mm
Standardi	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,4 mm
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,5 mm
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,0 mm
VDE-tarkistettu	kyllä

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia

