

Informacje o produkcie

74 06 160

Szczypce tnące boczne

- Do wymagających, długotrwałych zastosowań
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnącej ok. 64 HRC) do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego



1000V 

Ogólna	
Nr artykułu	74 06 160
EAN	4003773040705
Szczypce	chromowany
główka	chromowany
rękojeści	z wielokomponentowymi osłonkami, izolowane wg VDE
Waga	215 g
Wymiary	160 x 57 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,4 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,5 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 2,0 mm
izolowane wg VDE	tak

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy

