

Informace o produktu

74 06 200 T

Silové boční štípací kleště

- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Precizní bříty dodatečně inductivně tvrzené (tvrdost břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pružinového drátu
- Kleště s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí



⚡ 1000 V 



Všeobecně	
Obj. č.	74 06 200 T
EAN	4003773081494
kleště	chromované
hlava	chromované
rukojeti	izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	305 g
Rozměry	200 x 58 x 27 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít
Technické atributy	
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 4,2 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 3,0 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 2,5 mm
pojistka proti upadnutí	ano
Certifikát VDE	ano

Technické změny a chyby vyhrazeny

