

Produktinformation

74 06 200 T

Kraft-skævbider

- Til hårdeste, vedvarende belastning
- Høj skæreydelse ved lavt kraftforbrug pga. optimal tilpasning af skærevinkel og udvekslingsforhold
- Præcisionsskær yderligere induktionshærdet (skærets hårdhed ca. 64 HRC), til alle typer tråd, inklusive pianotråd
- Tang med integreret isoleret fastgørelsesøje til brug for anbringelse af sikring mod nedstyrtning



Generelt	
Artikel-nr.	74 06 200 T
EAN	4003773081494
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-hylstre, VDE-godkendt; med integreret isoleret fastgørelses
Vægt	305 g
Mål	200 x 58 x 27 mm
Standard	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs compatible	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skæreværdi blød tråd	Ø
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 4,2 mm
Skæreværdi blød tråd	Ø 3,0 mm
Skæreværdi pianotråd	Ø 2,5 mm
Styrtsikring	ja
VDE-godkendt	ja

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes

