

Termékinformációk

74 06 200 T

Erő-kímélő oldalcsípőfogók

- A legkeményebb, tartós igénybevételhez
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- A precíziós vágóélek indukciósan edzettek (kb. 64 HRC keménység), minden vezetéktípushoz, beleértve a zongorahúrt is
- Fogó integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez



1000V

Altalános	
Article No.	74 06 200 T
EAN	4003773081494
pliers	krómozott
head	krómozott
handles	többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a l
Súly	305 g
Méretek	200 x 58 x 27 mm
Szabvány	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Műszaki jellemzők	
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,2 mm
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
Leesés elleni biztosító	igen
VDE-engedéllyel	igen

Műszaki változtatások és hibák fenntartva

