

Informazioni sul prodotto

74 06 200 T

Tronchese laterale per meccanica tipo forte

- Per massima sollecitazione continua
- Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
- Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico
- Pinza con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta



⚡ 1000V



Generico	
Art. No.	74 06 200 T
EAN	4003773081494
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
manici	isolante con manici rivestiti in materiali multicomponenti, collaudati VDE; con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta
Peso	305 g
Dimensioni	200 x 58 x 27 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 4,2 mm
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 3,0 mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	Ø 2,5 mm
Protezione anticaduta	sì
collaudato VDE	sì

Salvo errori e modifiche tecniche

