

## Productinformatie

# 74 06 200 T

## Kracht-zijnsnijtang



- Sterke prestaties op alle vlakken: een combinatie van snijkracht, duurzaamheid en ergonomie
- Snijdt dankzij het krachtige scharnier voelbaar gemakkelijker dan gebruikelijke zijsnijtang van dezelfde grootte
- Geoptimaliseerd: ca. 20 % minder krachtinspanning in vergelijking met het vorige model
- Voor zeer hoge en duurzame belasting
- Door de extreme nabijheid van het draaipunt kunnen ook harde materialen gemakkelijk worden gesneden.
- Verfijnde handgreep vorm voor een betere grip
- Extra inductief geharde precisiesnijkant (hardheid is ca. 64 HRC), voor alle draadtypes, inclusief pianodraad
- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen

**1000V**



Algemeen	
Artikelnr.	74 06 200 T
EAN	4003773081494
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Greep	geïsoleerd met meer-componenten handgreepulzen en vast bevestigingssoog, VDE-getest
gewicht	305 g
Afmetingen	200 x 59 x 29 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 4,2 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 2,5 mm
VDE-gekeurd	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



