

## Informacje o produkcie

# 74 06 200 T

## Szczypce tnące boczne

- Do najcięższych, długotrwałych zastosowań
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Szczypce z zintegrowanym zaczepem izolowanym do zamocowania zabezpieczenia przed upadkiem w trakcie pracy



**1000V**



Ogólna	
Nr artykułu	74 06 200 T
EAN	4003773081494
Szczypce	chromowany
Główka	chromowany
Rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami izolowanymi wg VDE
Waga	305 g
Wymiary	200 x 58 x 27 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 4,2 mm
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 3,0 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 2,5 mm
Zabezpieczenie przed upadkiem	tak
izolowane wg VDE	tak

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy

