

Tuotetiedot

74 06 200

Voimasivuleikkuri

- Kovaan ja jatkuvaan käyttöön
- Hyvä leikkausteho, vaatii käyttäjältä vain vähän voimankäyttöä optimaalisen leikkauskulman ja välityssuhteen ansiosta
- Tarkkuusleikkausterät myös induktiokarkaistu (kovuus n. 64 HRC), kaikille lankatyypeille, myös pianolanka



Yleistä	
Tuotenro	74 06 200
EAN	4003773033820
Pihdit	kromattu
Kärjet	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Paino	304 g
Mitat	200 x 56 x 26 mm
Standardi	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 4,2 mm
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,0 mm
Pianolangan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,5 mm
VDE-tarkistettu	kyllä

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia

