

## Informace o produktu

# 74 06 250 T

## Silové boční štípací kleště

- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Přesné indukčně kalené čepele (tvrdost cca 64 HRC), pro všechny typy drátů včetně drátů z pružinové oceli
- Kleště s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí



1000V



Všeobecně	
Obj. č.	74 06 250 T
EAN	4003773081500
kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	465 g
Rozměry	250 x 61 x 29 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít
Technické atributy	
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 4,6 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 3,5 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 3,0 mm
pojistka proti upadnutí	ano
Certifikát VDE	ano

Technické změny a chyby vyhrazeny

