

Informations sur le produit

74 06 250 T

Pince coupante de côté à forte démultiplication

- Pour sollicitations extrêmes et continues
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tranchants de précision également trempés par induction (dureté env. 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano
- Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute



1000V



Informations générales

Réf.	74 06 250 T
EAN	4003773081500
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées avec gaines bi-matière, homologuées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré
Poids	465 g
Dimensions	250 x 61 x 29 mm
Norme	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil doux (diamètre)	Ø
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 4,6 mm
Capacités de coupe fil dur (diamètre)	Ø 3,5 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 3,0 mm
Protection antichute	oui
Certifié VDE	oui

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs

