

Informazioni sul prodotto

74 06 250 T

Tronchese laterale per meccanica tipo forte

- Per massima sollecitazione continua
- Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti
- Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico
- Pinza con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta



⚡ 1000 V



| Generico | |
|---|---|
| Art. No. | 74 06 250 T |
| EAN | 4003773081500 |
| Esecuzione | cromata |
| Testa | cromata |
| manici | isolante con manici rivestiti in materiali multicomponenti, collaudati VDE; con anello di fissaggio e una protezione anticaduta |
| Peso | 465 g |
| Dimensioni | 250 x 61 x 29 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH conformità | non contiene SVHC |
| RoHS conformità | non applicabile |
| Caratteristiche tecniche | |
| Valori di taglio filo di media durezza (diametro) | Ø 4,6 mm |
| Valori di taglio filo dolce (diametro) | Ø 3,5 mm |
| Valori di taglio filo armonico (diametro) | Ø 3,0 mm |
| Protezione anticaduta | sì |
| collaudato VDE | sì |

Salvo errori e modifiche tecniche

