

## Productinformatie

# 74 06 250 T

## Kracht-zijsnijtang

- Voor zeer hoge en duurzame belasting
- Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
- Extra inductief geharde precisiesnijanten (hardheid is ca. 64 HRC), voor alle draadtypes, inclusief pianodraad
- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen



⚡ 1000V



Algemeen	
Artikelnr.	74 06 250 T
EAN	4003773081500
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Greep	geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	465 g
Afmetingen	250 x 61 x 29 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 4,6 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 3,5 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 3,0 mm
Valbeveiliging	ja
VDE-gekeurd	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

