

Ürün Bilgileri

74 06 250 T

Ağır Hizmet Yan Keski

- En zor çalışma şartları ve sürekli kullanım için
- Kesici açısı, aktarım oranı ve ergonomik sap şeklinin optimum uyumu sayesinde az kuvvet harcanmasına rağmen yüksek kesme performansı
- Hassas kesme kenarları ayrıca indüksiyonla sertleştirilmiştir (sertlik yaklaşık 64 HRC), piyano teli dahil tüm tel tipleri için
- Düşme emniyetini bağlamaya yarayan entegre izolasyon sabitleme halkası



1000V 

Genel

| | |
|--------------|--|
| Öge yok. | 74 06 250 T |
| EAN | 4003773081500 |
| pense | Krom kaplama |
| başlık | Krom kaplama |
| kollar | çok komponentli kılıf ile izoleli, VDE onaylı; yere düşme emniyetini bağlamak için izoleli |
| Ağırlık | 465 g |
| Ölçüleri | 250 x 61 x 29 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH uyumlu | SVHC içermiyor |
| ROHS uyumlu | uygulanamaz |

Teknik gereçler

| | |
|----------------------------------|----------|
| Yumuşak tel kesme değeri (çap) | Ø |
| Orta sert tel kesme değeri (çap) | Ø 4,6 mm |
| Yumuşak tel kesme değeri (çap) | Ø 3,5 mm |
| Piyano tel kesme değeri (çap) | Ø 3,0 mm |
| Düşme emniyeti | evet |
| VDE onaylı | evet |

Teknik değişimlikler ve hatalar saklıdır

