

Informacje o produkcie

74 07 200

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

- Do długotrwałej prac przy dużych obciążeniach
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne ostrza (twardość ostrzy ok. 64 HRC) do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego



⚡ 1000V 

Ogólna	
Nr art.	74 07 200
EAN	4003773018414
Szczypce	chromowany
Główka	chromowany
rękojeści	izolowane zanurzeniowo wg VDE
Waga	328 g
Wymiary	200 x 76 x 35 mm
Norma	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 4,2 mm
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 3,0 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 2,5 mm
izolowane wg VDE	tak

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy

