

## Informacje o produkcie

# 74 12 160

## Szczypce tnące boczne

- Do najcięższych, długotrwałych zastosowań
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego



| Ogólna  |                                 |
|---|---------------------------------|
| Nr artykułu   | 74 12 160                       |
| EAN   | 4003773065111                   |
| Szczypce  | fosforanowane, czarne           |
| Główka  | polerowane                      |
| Rękojeści   | z osłónkami wielokomponentowymi |
| Waga  | 209 g                           |
| Wymiary   | 160 x 53 x 21 mm                |
| Norma   | DIN ISO 5749                    |
| Zasługę na REACH                                    | nie zawiera SVHC                |
| Zgodny z RoHS                                       | nie dotyczy                     |
| Atrybuty techniczne                                 |                                 |
| Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)            | Ø                               |
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 3,4 mm                        |
| Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)            | Ø 2,5 mm                        |
| Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)       | Ø 2,0 mm                        |

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy

