

Informacje o produkcie

74 22 200

Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

- Do długotrwałej prac przy dużych obciążeniach
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne ostrza (twardość ostrzy ok. 64 HRC) do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Komfortowe rękojeści: trzykomponentowe zapewniające optymalną obsługę i wyposażone w uchwyty KNIPEXtend.



Ogólna	
Nr art.	74 22 200
EAN	4003773051831
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z rękojeściami Comfort
Waga	300 g
Wymiary	200 x 52 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5749
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 4,2 mm
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 3,0 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 2,5 mm

Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów





