

Tuotetiedot

76 12 125

Sivuleikkuri

Sähköasentajalle

- Terävillä tarkkaan kohdistetuilla leikkuuterillä
- Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 63 HRC
- Asennettu nivel



| Yleistä | |
|--|--------------------------|
| Tuotenro | 76 12 125 |
| EAN | 4003773048015 |
| Pihdit | fosfatoitu mustaksi |
| Kärjet | kiillotettu |
| Kahvat | monikomponenttikahvoilla |
| Paino | 112 g |
| Mitat | 125 x 60 x 19 mm |
| Standardi | DIN ISO 5749 |
| REACH -yhteensopiva | ei sisällä SVHC-aineita |
| RoHS yhteensopiva | ei sovellettavissa |
| Tekniset ominaisuudet | |
| Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) | Ø 2,3 mm |
| Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija) | Ø 1,5 mm |
| Pianolangan leikkausarvot (halkaisija) | Ø 0,6 mm |
| Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija) | Ø 03 mm |
| Leuan pituus (B) | 16 mm |
| Leuan paksuus (nivel) (D) | 9 mm |
| Pään leveys (A) | 14,5 mm |

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia

