

## Informazioni sul prodotto

### 77 02 115 ESD

#### Tronchesi laterali per elettronica ESD

Con cerniera passante



- Struttura robusta e ottimizzata con cerniera passante senza gioco
- Rivestimenti sottili rialzati verso la testa della pinza per un'impugnatura fine e confortevole tra pollice e indice
- Manici con dispersione elettrica - dissipativa
- Minimo sforzo grazie all'elevato rapporto di trasmissione
- Forma ottimizzata per resistere alle sollecitazioni e per una sensibilità di lavoro più diretta
- Doppia molla senza attrito per un'apertura regolare e uniforme
- La superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
- Lame ulteriormente temprate al laser; durezza ca. 62 HRC
- Testa tonda, con sfaccettatura piccola

#### Generico

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Art. No.         | 77 02 115 ESD                |
| EAN              | 4003773025092                |
| Testa            | pulita a specchio            |
| manici           | con manici multicomponente   |
| Peso             | 69 g                         |
| Dimensioni       | 117 x 52 x 17 mm             |
| Norma            | DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5 |
| REACH conformità | non contiene SVHC            |
| RoHS conformità  | non applicabile              |

#### Caratteristiche tecniche

|   |          |
|---|----------|
| Valori di taglio filo di media durezza (diametro) | Ø 1,2 mm |
| Valori di taglio filo dolce (diametro)            | Ø 0,6 mm |
| Valori di taglio filo dolce (diametro)            | Ø 01 mm  |
| Larghezza testa (A)                               | 11 mm    |
| ESD   | sì       |

Salvo errori e modifiche tecniche

