

Πληροφορίες προϊόντος

77 02 120 H ESD

Πλαγιοκόφτης ηλεκτρονικού με ένθετες κοπτικές ακμές καρβιδίου, ESD



- Για ακραίες απαιτήσεις κοπής σε σκληρά ή ανθεκτικά υλικά, π.χ. ατσάλοσυρμα, σύρμα νικελίου, σύρμα βολφραμίου και σύρμα διόδων, τα οποία συναντώνται όλο και πιο συχνά στη βιομηχανία ηλεκτρονικών και στην αεροδιαστημική βιομηχανία
- Ακόμη και για το σκληρότερο υλικό υπάρχει το σωστό εργαλείο
- Ένθετες κοπτικές ακμές ακριβείας από καρβίδιο, τοποθετημένες σε σφυρηλατημένες υποδοχές
- Σταθερή, περαστή και χωρίς τζόγο άρθρωση
- Κοπτικές ακμές από καρβίδιο με σκληρότητα 80 - 83 HRC
- Τα εργαλεία με κοπτικές ακμές από καρβίδιο έχουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από αυτά με συμβατικές κοπτικές ακμές
- Επιδόσεις κοπής με σταθερότητα και διάρκεια, οι κοπτικές ακμές δεν παραμορφώνονται από την υπερφόρτωση
- Υψηλή εξοικονόμηση κόστους χάρη στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εργαλείων
- Λαβές που επιτρέπουν την σταδιακή εκφόρτιση του στατικού ηλεκτρισμού

προγράμματος

Article No.	77 02 120 H ESD
EAN	4003773075813
head	γυαλισμένη "καθρέπτη"
handles	with multicomponent handles
Βάρος	85 g
Διαστάσεις	120 x 50 x 19 mm
Πρότυπο	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος)	Ø 1,4 mm
Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος)	Ø 1,0 mm
Τιμές κοπής ατσάλοσύρματος (διάμετρος)	Ø 0,6 mm
Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος)	Ø 2 mm
Μήκος σιαγόνας (B)	14 mm
Πάχος σιαγόνας (άρθρωση) (D)	7,5 mm
Πλάτος κεφαλής (A)	11 mm
ESD	ναί

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται

