

Πληροφορίες προϊόντος

77 02 130 ESD

Πλαγιοκόφτες ηλεκτρονικών ESD

Με κουτιαστή άρθρωση



- Στιβαρή κατασκευή, με αντοχή στα φορτία, κουτιαστή άρθρωση με μηδενικό τζόγο
- Η επένδυση των λαβών, δημιουργεί λεπτές, εργονομικές προεξοχές κατά μήκος του εργαλείου για ασφαλή και άνετο χειρισμό μεταξύ αντίχειρα και δείκτη
- Λαβές που επιτρέπουν την σταδιακή εκφόρτιση του στατικού ηλεκτρισμού
- Ελάχιστη απαιτούμενη δύναμη χάρη στην πολύ υψηλή σχέση μετάδοσης
- Εργονομικές λαβές προσφέρουν αποτελεσματική μεταφορά ασκούμενης δύναμης και άνετη εργασία
- Διπλό ελατήριο χαμηλής τριβής για απαλό άνοιγμα-κλείσιμο
- Το γυάλισμα καθρέπτη σε συνδυασμό με ένα λεπτό φιλμ λαδιού προσφέρουν την καλύτερη δυνατή προστασία από την διάβρωση - κανένα πρόβλημα στο ηλεκτρικό κύκλωμα από τυχόν ξεφλούδισμα όπως συμβαίνει με τα επιχρωμιωμένα εργαλεία
- Κοπτικές ακμές με συμπληρωματική επαγωγική σκλήρυνση, σκληρότητα τουλάχιστον 66 HRC
- Στρογγυλή κεφαλή με μικρό φάλτσο



προγράμματος	
Article No.	77 02 130 ESD
EAN	4003773089209
head	γυαλισμένη "καθρέπτη"
handles	with multicomponent handles
Βάρος	81 g
Διαστάσεις	130 x 50 x 18 mm
Πρότυπο	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται

Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος)	Ø 1,5 mm
Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος)	Ø 0,8 mm
Μήκος σιαγόνας (B)	16,2 mm
Πάχος σιαγόνας (άρθρωση) (D)	8,5 mm
Πλάτος κεφαλής (A)	13 mm
Μήκος κόψεων mm (C)	16,2 mm
ESD	ναί

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται

