

## Produktinformasjon

# 77 02 130

### Elektronikk-sidekutter

Med gjennomstukket ledd

- Slitesterk, belastningsoptimalisert design med rekylfritt boksledd
- Slanke, til tanghode opptrukket hylster gir sikker og komfortabel føring også mellom tommel og pekefinger
- Lite kraftbehov med svært høy utveksling
- Belastningsoptimert form for direkte arbeidsfølelse
- Friksjonsarm dobbeltfjær for myk og jevn åpning
- Speilpolitur i kombinasjon med en fin oljefilm gir god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i bryterkretsen pga. løse kromdeler
- Avbiterskjærene er laserherdet til minst 62 HRC
- Rundt hode, med liten fasett



Generelt	
Artikkelnr.	77 02 130
EAN	4003773039341
Hode	speilpolert
Grep	med flerkomponent-grep
vekt	81 g
mål	130 x 70 x 16 mm
Norm	DIN ISO 9654
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skjæreverdi middels hard tråd	Ø 1,5 mm
Skjæreverdi myk tråd	Ø 0,8 mm
Kjevelengde (B)	16,2 mm
Kjevetykkelse (skjøt) (D)	8,5 mm
Hodebredde (A)	13 mm
Skjærlengde mm (C)	16,2 mm

Tekniske endringer og feil forbeholdes

