

Informace o produktu

77 12 115 ESD

Boční štípací kleště pro elektroniku ESD

S průvlečným kloubem



- Odolná konstrukce s optimalizovaným zatížením a průvlečným kloubem bez vůle
- Vysoké tenké návleky pro jemný a pohodlný úchop mezi palcem a ukazováčkem
- Nepatrné vynaložení síly díky vysokému převodu
- Tvarování optimalizované podle zatížení pro bezprostřednější pocit z práce
- Dvojitá pružina s malým třením pro měkké a stejnoměrné otevírání
- Vysoce lesklý povrch ve spojení s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi – žádné poruchy ve spínacím obvodu způsobené olupováním chromovaných částí
- Břity kalené laserem, tvrdost minimálně 62 HRC
- Kulaté čelisti, s fazetou s drátěnou svěrkou - žádné nekontrolované odskakování odstřížků drátů

Všeobecně

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Obj. č. | 77 12 115 ESD |
| EAN | 4003773025108 |
| Hlava | leštěno do vysokého lesku |
| Rukojeti | s vícekomponentními rukojeťmi |
| Hmotnost | 70 g |
| Rozměry | 115 x 67 x 16 mm |
| Norma | DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5 |
| REACH kompatibilní | neobsahuje SVHC |
| RoHS vyhovuje | nelze použít |

Technické atributy

| | |
|--|----------|
| Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr) | Ø 1,2 mm |
| Řezné hodnoty, měkký drát (průměr) | Ø 0,6 mm |
| Řezné hodnoty, měkký drát (průměr) | Ø 01 mm |
| Délka čelisti (B) | 14 mm |
| Síla čelisti (kloubu) (D) | 7,5 mm |
| Šířka hlavy (A) | 11 mm |
| ESD | ano |

Technické změny a chyby vyhrazeny



