

Productinformatie

77 12 115 ESD

Elektronica-zijsnijtangen ESD

Met doorgestoken scharnier



- Robuuste, sterker belastbare constructie met spelingsvrij doorgestoken scharnier
- Slanke hulzen, tot aan de kop van de tang opgetrokken, voor een fijne en comfortabele grip tussen duim en wijsvinger
- Geringe kracht nodig door de zeer hoge overbrenging
- Op de belasting geoptimaliseerde vormgeving voor een meer direct werkgevoel
- Dubbele veer met weinig wrijving om soepel en gelijkmatig te openen
- De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Snijkanten extra lasergehard, snijkanthardheid ca. 62 HRC
- Ronde kop met facet en draadklem; de draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen

Algemeen	
Artikelnr.	77 12 115 ESD
EAN	4003773025108
Kop	spiegelgepolijst
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	70 g
Afmetingen	115 x 67 x 16 mm
Norm	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 1,2 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 0,6 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 01 mm
Beklengte (B)	14 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	7,5 mm
Kopbreedte (A)	11 mm
ESD	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



