

Produktinformasjon

77 22 115 ESD

Elektronikk-sidekutter ESD

Med gjennomstukket ledd



- Slitesterk, belastningsoptimalisert design med rekylfritt boksledd
- Slanke, til tanghode opptrukket hylster gir sikker og komfortabel føring også mellom tommel og pekefinger
- Lite kraftbehov med svært høy utveksling
- Belastningsoptimert form for direkte arbeidsfølelse
- Friksjonsarm dobbeltfjær for myk og jevn åpning
- Speilpolitur i kombinasjon med en fin oljefilm gir god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i bryterkretsen pga. løse kromdeler
- Avbiterskjærene er laserherdet til minst 62 HRC
- Rundt hode, uten fasett

Generelt	
Artikkelnr.	77 22 115 ESD
EAN	4003773025115
Hode	speilpolert
Grep	med flerkomponent-grep
vekt	70 g
mål	115 x 69 x 16 mm
Norm	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skjæreverdi middels hard tråd	Ø 1,0 mm
Kjvelengde (B)	14 mm
Kjevetykkelse (skjøt) (D)	7,5 mm
Hodebredde (A)	11 mm
ESD	ja

Tekniske endringer og feil forbeholdes

