

Informazioni sul prodotto

77 32 130 ESD

Tronchesi laterali per elettronica ESD

Con cerniera passante



- Struttura robusta e ottimizzata con cerniera passante senza gioco
- Rivestimenti sottili rialzati verso la testa della pinza per un'impugnatura fine e confortevole tra pollice e indice
- Minimo sforzo grazie all'elevato rapporto di trasmissione
- Forma ottimizzata per resistere alle sollecitazioni e per una sensibilità di lavoro più diretta
- Doppia molla senza attrito per un'apertura regolare e uniforme
- La superficie a specchio e uno strato fine di olio garantiscono la migliore protezione contro la ruggine - nessun rischio di contatto sul circuito dovuto al distacco di particelle di cromo
- Lame ulteriormente temprate al laser; durezza ca. 62 HRC
- Testa a punta, con piccola sfaccettatura

| Generico | |
|---|---------------------------------|
| Art. No. | 77 32 130 ESD |
| EAN | 4003773089193 |
| Testa | pulita a specchio |
| manici | con impugnature multicomponente |
| Peso | 80 g |
| Dimensioni | 130 x 80 x 17 mm |
| Norma | DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5 |
| REACH conformità | non contiene SVHC |
| RoHS conformità | non applicabile |
| Caratteristiche tecniche | |
| Valori di taglio filo di media durezza (diametro) | Ø 1,3 mm |
| Valori di taglio filo dolce (diametro) | Ø 0,6 mm |
| Valori di taglio filo dolce (diametro) | Ø 02 mm |
| Larghezza testa (A) | 13 mm |
| Lunghezza lama mm (C) | 16,2 mm |
| ESD | sì |

Salvo errori e modifiche tecniche

