

Produktinformation

77 32 130 ESD

Elektroniksidavbitare ESD

Med ringled

- Slitstark, belastningsoptimerad konstruktion med glappfri ringled
- Höga, smala hylsor för ett fint och bekvämt grepp mellan tumme och pekfinger
- Lägre kraftansträngning tack vare mycket hög utväxling
- Belastningsoptimerad utformning för bättre arbets känsla
- Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning
- Höggångspolytyren ger i samband med en fin oljefilm ett bra rostskydd – inga skador i kopplingskretsen på grund av flagnande kromdelar
- Extra laserhårdade eggskär med skärhårdhet på minst 62 HRC
- Spetsigt huvud, med liten fasett



Aallmänhet

| | |
|------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 77 32 130 ESD |
| EAN | 4003773089193 |
| Huvud | spiegelpolerat |
| Handtag | med flerkomponentsgrepp |
| Vikt | 80 g |
| Mått | 130 x 80 x 17 mm |
| Norm | DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5 |
| REACH kompatibel | innehåller inte SVHC |
| ROHS -kompatibel | inte tillämpligt |

Tekniska attribut

| | |
|--|----------|
| Klippkapacitet medelhård tråd (diameter) | Ø 1,3 mm |
| Klippkapacitet mjuk tråd (diameter) | Ø 0,6 mm |
| Klippkapacitet mjuk tråd (diameter) | Ø 02 mm |
| Käftlängd (B) | 16,2 mm |
| Käftens tjocklek (led) (D) | 8,5 mm |
| Huvudbredd (A) | 13 mm |
| Skärlängd mm (C) | 16,2 mm |
| ESD | ja |

Tekniska ändringar och fel förbehålls

