

## Informații despre produs

### 77 72 115 ESD

#### Șfic pentru sisteme electronice ESD

Cu articulație cu dinți



- Design durabil, optimizat pentru sarcină, cu articulație fără joc
- Manșoanele suple, îndoite în sus către capul cleștelui asigură ghidarea sigură și confortabilă chiar și între degetul mare și degetul arătător
- Nu necesită mult efort datorită raportului de transmisie foarte mare
- Design optimizat la expunerea la sarcină pentru o senzație directă de lucru
- Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere lină și uniformă
- Polișarea cu aspect de oglindă oferă o bună protecție anticorozivă în combinație cu o peliculă fină de ulei – nu apar tulburări ale circuitului de conectare din cauza bucăților de crom care se desprind de pe suprafețe
- Taișuri călite suplimentar cu laserul, duritatea taișurilor de minim 60 HRC
- Cap mini ascuțit, cu fațetă mică

#### General

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Article No. | 77 72 115 ESD                 |
| EAN         | 4003773024330                 |
| head        | polizat, cu aspect de oglindă |
| handles     | with multicomponent handles   |
| Greutate    | 65 g                          |
| Dimensiuni  | 115 x 66 x 17 mm              |
| Standard    | DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5  |

#### Atribute tehnice

|   |         |
|---|---------|
| Valori de tăiere sârmă moale (diametru) | Ø       |
| Lungime falcă (B)                       | 10,5 mm |
| Grosime falcă (articulație) (D)         | 6 mm    |
| Lățimea capului (A)                     | 11 mm   |
| ESD                                     | da      |

Modificări tehnice și erori rezervate

