

Tuotetiedot

79 02 125 S1

Tarkkuuselektroniikka-sivuleikkuri

Esim. muovisten kaapeliliittimien avaukseen



- Tarkkuuspihdit tarkkoihin leikkuutöihin, esim. elektroniikka ja hienomekaniikka
- Erittäin tarkasti hiotut, terävät terät hyvin pienillä viisteillä tarkkaan arkojen elektroniikkakomponenttien leikkaamiseen; myös ilman viistettä samantasoiseen leikkaamiseen
- Terät lisäänduktiokarkaistut, terän kovuus n. 62 HRC
- Noin 20 % alhaisempi paino tavanomaisiin elektroniikkapihteihin verrattuna
- Ruuvattu nivel ja erittäin huolellisesti valmistetut nivelpinnat tasaiseen, kitkattomaan liikkeeseen koko avausalueella
- Kitkattomat kaksoisjouset, avaaminen pehmeää ja tasaista
- Ergonomisesti optimoidut monikomponentti-kahvakuoret
- Pyöreä pää
- Kaikki pään reunat on pyörästetty – tämä alentaa eristeiden vaurioitumisvaaraa kaapeliniippuja korjattaessa



| Yleistä | |
|---------------------|--------------------------|
| Tuotenro | 79 02 125 S1 |
| EAN | 4003773071808 |
| Pihdit | kiillotettu |
| Kärjet | kiillotettu |
| Kahvat | Monikomponenttikahvoilla |
| Paino | 59 g |
| Mitat | 125 x 59 x 19 mm |
| Standardi | DIN ISO 9654 |
| REACH -yhteensopiva | ei sisällä SVHC-aineita |
| RoHS yhteensopiva | ei sovellettavissa |

| Tekniset ominaisuudet | |
|--|----------|
| Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) | Ø 1,3 mm |
| Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija) | Ø 0,7 mm |
| Leuan pituus (B) | 10 mm |
| Leuan paksuus (nivel) (D) | 6,5 mm |
| Pään leveys (A) | 11 mm |

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



