

## Informations sur le produit

# 79 32 125

## Pince coupante de côté pour l'électronique de précision



- Pincettes de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
- Tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles ; également disponibles sans biseau pour une coupe à ras
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Env. 20 % plus légère que les pincettes électroniques standard
- Charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture
- Double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière
- Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée
- Tête pointue



Informations générales	
Réf.	79 32 125
EAN	4003773061366
Pince	brunie
Finition	polie
Poignées	avec poignées multimatières
Poids	58 g
Dimensions	125 x 59 x 19 mm
Norme	DIN ISO 9654
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable
Attributs techniques	
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 1,1 mm
Capacités de coupe fil dur (diamètre)	Ø 0,6 mm
Capacités de coupe fil doux (diamètre)	Ø 01 mm
Longueur de la mâchoire (B)	11 mm
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (D)	6,5 mm
Largeur de tête (A)	11 mm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs

