

Informazioni sul prodotto

82 01 150

KNIPEX TwinGrip®

Pinza con capacità di presa frontale e laterale



- Afferrare, serrare e allentare viti con teste e innesti usurati
- Combinazione unica: funzione di impugnatura frontale e laterale, cerniera passante, regolazione mediante pulsante
- Potente ganaschia anteriore con denti robusti e trasmissione di forza elevata sulla punta della ganaschia
- Pinza molto sottile e compatta: lavori delicati anche in spazi ristretti, con zona di rotazione sottile per avvitiamenti rapidi
- Geometria ottimizzata della ganaschia di presa laterale: con effetto di bloccaggio per la massima presa durante l'allentamento e il serraggio
- Il fermo di contrasto riduce il rischio di schiacciamento delle dita
- Durevole e resistente grazie al robusto giunto a pinza passante
- Piccolo e maneggevole, adatto anche per i lavori più delicati
- Grandi capacità di presa frontale e laterale: per diametri e aperture di chiave da 3 a 16 mm
- Presa frontale affidabile di pezzi in lavorazione piatti fino a 6 mm grazie al sistema a tre punti
- Cerniera a scorrimento a tre vie con regolazione mediante pulsante: regolazione precisa della capacità di presa

Generico	
Art. No.	82 01 150
EAN	4003773089353
Esecuzione	bonderizzata grigia
Testa	lucidata
manici	Rivestiti in resina sintetica antiscivolo
Peso	130 g
Dimensioni	150 x 45 x 14 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
Regolazioni	3
Capacità per tubi (diametro)	Ø 1/8 - 5/8
Capacità per tubi (diametro)	Ø 3 - 16 mm
Per dadi apertura	3 - 16 mm
Per dadi apertura	1/8 - 5/8

Salvo errori e modifiche tecniche



