

## Informazioni sul prodotto

**83 30 015**

### Giratubi con ganasce ad "S"

- Con ganasce strette a "S"
- Dentatura sfalsata rispetto alla direzione di rotazione
- Dentatura ulteriormente temperata ad induzione
- Presa mediante tre punti di contatto al tubo, autoserrante
- Impugnatura con profilo a doppia "T"
- Ghiera con dispositivo anticaduta
- Rossi, verniciati a polvere, superficie esterna delle ganasce rettificata liscia
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC



| Generico                     |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Art. No.                     | 83 30 015                   |
| EAN                          | 4003773014256               |
| Esecuzione                   | rossa, verniciata a polvere |
| Peso                         | 1.540 g                     |
| Dimensioni                   | 420 x 78 x 23 mm            |
| Norma                        | DIN 5234                    |
| REACH conformità             | non contiene SVHC           |
| RoHS conformità              | non applicabile             |
| Caratteristiche tecniche     |                             |
| Apertura                     | 60 mm                       |
| Capacità per tubi (diametro) | Ø 2 3/8 Pollici             |
| Capacità per tubi (diametro) | Ø 60 mm                     |
| Per dadi apertura            | 60 mm                       |
| Diametro interno in pollici  | Ø 1 1/2 Pollici             |

*Salvo errori e modifiche tecniche*

