

Termékinformációk

86 01 180

Fogókulcs

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban



- [Komplett csavarkulcs készletet pótol](#)
- [Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez](#)
- Gyors beállítás gombnyomásra, közvetlenül a munkadarabon
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével
- Elmarad az érzékeny szerelvények éleinek rongálódása a játékteljes felületen érintkező felfekvés következtében
- Összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pófák segítségével
- A csuklócsap biztonságos bepattanása: nem állítható el akaratlanul
- A markoló pófák közötti racsos működésű mozgató révén a csavaros kapcsolatok meghúzása és lazítása igen gyors
- Megnövekedett befogási kapacitás a két kiegészítő beállítási pozíciónak köszönhetően: változó befogás a lapostól a 40 mm-ig
- 10%-kal kisebb súly ugyanolyan stabilitással
- Praktikus beállító skála: a lézeres skála lehetővé teszi a kulcsméret használat előtti beállítását



Általános

Article No.	86 01 180
EAN	4003773084273
pliers	szürkére foszfátzott
head	polished
handles	covered with non-slip plastic
Súly	230 g
Méret	180 x 46 x 15 mm
Szabvány	DIN ISO 8976
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	12,0 mm
Tip Thickness (B1)	5,0 mm
adjustment positions	15
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 1 1/2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	40 mm

Műszaki változtatások és hibák fenntartva

