

Información del producto

86 06 250

Tenaza llave

Alicate y llave en una sola herramienta



- Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas
- Mordazas planas para el ajuste de superficies delicadas - ¡para trabajar directamente sobre cromados!
- Las escalas marcadas a láser permiten ajustar la tenaza llave aislada de KNIPEX a la apertura de la llave correcta en planos para trabajar en instalaciones eléctricas lejos de la pieza que se va a sujetar.
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar
- No se dañan los bordes de las superficies sensibles al contacto libre de juego y en toda la superficie
- Articulación antideslizante con mordazas de agarre de ajuste perfecto
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
- El accionamiento entre las mordazas permite un apriete y afolje rápido de tuercas gracias al efecto carraca
- La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción

⚡ 1000V 

Información general

Núm. de artículo	86 06 250
EAN	4003773082408
Alicates	cromado
cabeza	cromado
mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	525 g
Dimensiones	250 x 75 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Posiciones de ajuste	19

Sujeto a cambios técnicos y errores

