

## Información del producto

# 86 06 250

### Tenaza llave

Alicate y llave en una sola herramienta



1000V

- Sustituye a un juego completo de llaves fijas, tanto en métrica como en pulgadas
- Mordazas planas para el ajuste de superficies delicadas - ¡para trabajar directamente sobre cromados!
- Las escalas marcadas a láser permiten ajustar la tenaza llave aislada de KNIPEX a la apertura de la llave correcta en planos para trabajar en instalaciones eléctricas lejos de la pieza que se va a sujetar.
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar
- No se dañan los bordes de las superficies sensibles al contacto libre de juego y en toda la superficie
- Articulación antideslizante con mordazas de agarre de ajuste perfecto
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
- El accionamiento entre las mordazas permite un apriete y afloje rápido de tuercas gracias al efecto carraca
- La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción

Información general	
Núm. de artículo	86 06 250
EAN	4003773082408
Alicates	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	525 g
Dimensiones	250 x 75 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Grosor de boca (articulación) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
Posiciones de ajuste	19
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	52 mm

Sujeto a cambios técnicos y errores

