

Termékinformációk

86 06 250

Fogókulcs

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban



⚡ 1000 V 

- Kompletts csavarkulcs készletet pótol
- Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez
- A lézerrel gravírozott skálák segítségével a szigetelt KNIPEX fogókulcs beállítható a megfelelő kulcsméretre a munkavégzéshez az elektromos rendszereken anélkül, hogy a megfogandó munkadarab közelében lenne.
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Elmarad az érzékeny szerelvények élleinek rongálódása a játéktelen, teljes felületen érintkező felfekvés következtében
- Elmarad a markoló pófák véletlen elállítódása és a csukló megcsúszása
- Összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pófák segítségével
- A markoló pófák közötti racsos működésű mozgatás révén a csavaros kapcsolatok meghúzása és lazítása igen gyors
- Nagy rögzítő erő a kézi erő 10-szeres növelésével

Altalános	
Article No.	86 06 250
EAN	4003773082408
pliers	krómozott
head	krómozott
handles	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	525 g
Méret	250 x 75 x 28 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható
Műszaki jellemzők	
Pofa vastagsága (illesztés) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	14,0 mm
Tip Thickness (B1)	8,0 mm
adjustment positions	19

Műszaki változtatások és hibák fenntartva

