

Información del producto

87 01 250

KNIPEX Cobra®

Tenazillas pico loro

- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Sujeción automática en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, trabajo sin esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos



Información general

| | |
|------------------|--|
| Núm. de artículo | 87 01 250 |
| EAN | 4003773022022 |
| Alicates | gris atramentado |
| cabeza | pulida |
| mangos | Mangos plasticos por inmersión antideslizantes |
| Peso | 335 g |
| Dimensiones | 250 x 44 x 14 mm |
| Norma | DIN ISO 8976 |
| conforme a REACH | no contiene SVHC |
| conforme a RoHS | no se aplica |

Características técnicas

| | |
|--|--------------|
| Posiciones de ajuste | 25 |
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro) | Ø 2 pulgadas |
| Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) | 46 mm |
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro) | Ø 50 mm |

Sujeto a cambios técnicos y errores





