

Información del producto

87 02 250 T

KNIPEX Cobra®

Tenazillas pico loro



- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Sujeción automática en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, trabajo sin esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas



Información general	
Núm. de artículo	87 02 250 T
EAN	4003773080152
Alicates	gris atramentado
cabeza	pulida
mangos	con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un disposit
Peso	370 g
Dimensiones	250 x 53 x 18 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Posiciones de ajuste	25
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	46 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 50 mm
Protección anticaídas	sí

Sujeto a cambios técnicos y errores



