

## Información del producto

# 87 02 300

### KNIPEX Cobra®

Tenazillas pico loro

- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango
- Sujeción automática en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, trabajo sin esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos



### Información general

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Núm. de artículo | 87 02 300                   |
| EAN              | 4003773029144               |
| Alicates         | gris atramentado            |
| cabeza           | pulida                      |
| mangos           | con mangos multicomponentes |
| Peso             | 580 g                       |
| Dimensiones      | 300 x 57 x 22 mm            |
| Norma            | DIN ISO 8976                |
| conforme a REACH | no contiene SVHC            |
| conforme a RoHS  | no se aplica                |

### Características técnicas

|  |                  |
|--|------------------|
| Posiciones de ajuste                             | 30               |
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)       | Ø 2 3/4 pulgadas |
| Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas) | 60 mm            |
| Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)       | Ø 70 mm          |

Sujeto a cambios técnicos y errores



